

优波通 UBT2000-MB800 移动漫游 5GHz 866M 专用基站



产品概述

UBotong (优波通) UBT2000-MB800 移动漫游专用基站, 产品工作在 5GHz 全频段, 采用 MIMO、OFDM、BeamForming 等无线调制技术更好抑制干扰, 减少环境对速率的影响; 产品可提供 867Mbps 的数据传输速率, 实现数据快速的传输和共享。产品专为工业应用而生, 防水防尘等级为 IP68, 板卡采用工业级设计, 温度低温可达-50°C正常工作, 高温可达+80°C正常工作, 超宽温度的设计使得设备满足于各个户外场景的极致使用, 超稳定性的性能使得设备长期适用于移动漫游应用场景, 满足现场的使用要求。

应用场景

产品支持点对点/点对对点的组方式, 与主流网络设备、操作系统有良好的兼容性; 专为远距离、高带宽、低延迟的无线传输需求设计, 特别适合驾校、地铁、轻轨、武警、军队、边防、海关等各行业移动宽带通信的应用。

产品描述

- 802.11ac 2x2 MIMO 技术和优秀抗干扰技术结合
- 高稳定、高可靠无线网络系统
- 智能负载均衡, 最大限度地提供无线网络容量
- 提供 1 个千兆自适应以太网口, 支持 PoE 供电
- 采用 BeamForming 技术
- 采用 TDMA (时分多址) 技术
- 端点访问控制策略, 提高无线网络的整体安全性
- 支持空口和有线接口的优先级映射, 保证语音、视频业务优先级



- 安装与组网便捷灵活

产品特点

- 标准兼容：符合 IEEE 802.11a/n/ac 标准，采用 MIMO、OFDM 等先进技术；
- 稳定可靠：平均无故障时间大于 100000 小时，杜绝死机掉线等现象；
- 传输速率：2*2MIMO 最高速率达 867Mbps；
- 网络接口：提供 1 个千兆自适应以太网口，支持 POE 供电；
- 组网模式：支持点对点，点对多点等组网模式；
- 网络结构：支持网络拓扑结构发现、生成软件，实时监控链路的稳定性；
- 带宽管理：支持 WMM (Qos)，支持空口和有线接口的优先级映射，保证语音、视频业务优先级；
- 天线校准：6 级 LED 信号灯自动显示接收信号强度，方便工程安装调试；
- 一键还原：无需专业设置，任何人员都可以进行维护，拥有超强的免维护特性；
- 带宽协议：支持 TDMA 协议及 TDMA 带宽上下行分配功能；有效提高点对多点传输模式下带宽；
- 抗干扰性：采用 BeamForming 技术，可以更好抑制干扰，减少对速率的影响；
- 网络管理：基于 WEB 远程管理或 SNMP 管理，支持配置文件导入/导出和软升级；
- POE 供电：支持 POE 供电，方便施工与维护；
- 功率可调：支持 TPS（发射功率控制）功能，发射功率自动调整，同时支持发射功率手动可调，单信道发射功率为 2*500mW；
- 多重特性：支持波束成形（Beamforming），支持空时分组码（STBC），支持低密度奇偶校验（LDPC）；
- 加密方式：支持 WEP，WPA，WAP2，AES，TKIP 和 802.1X；
- 自动扫频：支持动态频率选择(DFS)，能依周围无线环境状况，自动扫描选择信道；
- 生成树协议：自动选择数据链路，扩展多线路备份功能，可适用于高要求数据传输环境；
- 工业外观：金属铸铝外壳，IP68 封装，防尘防水、防风防晒、抗震散热设计，高低温稳定性显著；
- 部署简易：设备可即插即用，搭配便捷的安装部件，采用 L 型安装支架，U 型抱箍，抱杆直径范围 30~50mm，可实现设备的快速部署；

优波通 UBT2000-MB800 参数规格



规格参数	
规格项目	参数描述
产品芯片	主频 720MHz 内存 128MB DDR2
工作频段	IEEE802.11a/n/ac: 4.920 - 6.100 GHz
频宽选择	5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz, 可调节自适应
传输速率	867Mbps
功率调整	802.11a: -101dBm@6Mbps, -81dBm@54Mbps 802.11n HT20: -95dBm@MCS0/8, -75dBm@MCS7/15 802.11n HT40: -92dBm@MCS0/8, -74dBm@MCS7/15 802.11ac VTH20: -90 dBm @ MCS0NSS1, -67 dBm @ MCS8NSS1 802.11ac VTH40: -87 dBm @ MCS0NSS1, -62 dBm @ MCS9NSS1 802.11ac VTH80: -84 dBm @ MCS0NSS1, -59 dBm @ MCS9NSS1
调制技术	OFDM: BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM DSSS: DBPSK DQPSK CCK
协议标准	IEEE802.11a/n/ac, Nst, IEEE 802.3u, IEEE 802.3d
支持协议	NES,CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, SNMP, STP, NTP, TDMA, LD, TPS
天线类型	内置双极化 16dBi 扇区天线
RF 输出功率	2*500mW (30dBm)
功率调整	支持自动/手动配置, 支持 1 阶可调
接收灵敏度	-101dBm
指示灯	6 级 LED 信号灯指示
信号测试	WEB 界面自动显示接收信号值 (电平), 方便工程施工、测试
按键复位	支持外置一键还原功能, 无需专业设置
以太网口	1 * LAN: 100/1000Mbps POE 电缆连接器, 自适应
输入电压	DC 12-28V 宽电压, 且支持直流 POE 模块供电
供电方式	支持 POE 供电 (输入 AC100~240V, 输出 DC24V)、符合 IEEE802.3af 供电标准
工作温度	-50°C ~ +80°C



工作湿度	0%~95% (无凝结)
储存温度	-55℃~+85℃
防护等级	IP68 全封闭设计防尘防水
静电保护	支持 20KV 静电保护 (空气)
浪涌保护	共模: 6KV, 差模: 2KV
整机功耗	≤12W
射频认证	中国信息产业部无线设备型号核准
产品重量	2.9Kg (不含支架)
产品尺寸	450mm×270mm×90mm (不含支架)
安装方式	采用 L 型安装支架, U 型抱箍, 抱杆外直径: Φ30~Φ50mm
环保标准	符合 RoHS 2.0 环保标准
MTBF 指标	≥100000h (25℃)

功能参数	
规格项目	参数描述
无线标准	IEEE 支持 IEEE802.11a/n/ac
工作模式	AP Bridge、Bridge、Station、Station Bridge、Station WDS、Mesh
频率扫描	支持 5G 全频段扫描
路由功能	支持路由协议, 静态路由、动态路由
网络工具	自带 Ping、带宽吞吐量测试
MESH 组网	支持多设备 MESH 组网
DHCP 功能	支持 DHCP Server 、DHCP Client
网络管理	SNMP(V1、V2、V3)、HTTP(S)、TFTP、FTP、Telnet、SSH



看门狗	支持
日志功能	支持 SYSLOG
重启复位	支持按时或定时重启设备，支持硬件、软件复位
一键还原	支持外置一键还原，恢复到上次正确配置
基于 Web 管理	支持 Web 中英文界面配置管理
数据加密	支持 64、128 位 WEP 加密、WPA、WPA2 和 WAPI、私有协议
MAC 控制	支持双向 MAC 绑定
802.1X	支持
MAC 过滤	支持
SSID 隐藏	支持
防 DOS 攻击	支持虚拟 AP(多 SSID)之间的用户隔离
小区隔离	支持不同的小区基站不能相互通信，使得通信更加安全可靠
用户隔离	支持
波束成形 Beamforming	支持
空时分组码 STBC	支持
低密度奇偶校验 (LDPC)	支持
CPU 监测	支持温度监测、使用率监测
主板监测	支持实时电压监测